

Auslaufrohr für Doppelkanister ECO+PROFI

schwarz, mit Verschluss

- starres Auslaufrohr mit Verschluss und Halteschleife zum Befestigen am Kanister
- mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
- unverlierbare Verschraubung
- für Doppelkanister ECO + PROFI
- auch für Kraftstoff-Kanister und FuelFriend geeignet
- Länge = 130mm
- Stutzen Außen-Ø 21 mm
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Best.einheit | Stück |
| Breite | 0 |
| Breite Karton | 221 |
| Breite Pal | 0.8 |
| Brutto Gewicht Pal Kg | 200 |
| brutto Kg | 0.04 |
| Bruttogewicht VE Kg | 0.2 |
| Btl in Karton | 10 |
| EAN | 4007228819908 |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht VE | 0.215 |
| Hersteller | hünersdorff |
| Höhe | 0 |
| Höhe Karton | 214 |
| Höhe Pal | 2.076 |
| Kartons pro Lage | 10 |
| Lagen | 9 |
| Länge Karton | 381 |
| Länge Pal | 1.2 |
| Mindest.Best. | 5 |
| netto Kg | 0.04 |
| Stück / Lage | 500 |
| Stück / Palette bzw Kiste | 4500 |
| Summe Kartons | 90 |
| Tiefe | 130 |
| VE | 5 |
| Volumen m3 | 0.018019 |
| Zolltarif | 39233090 |